

Si Keramik 124

Poêles-cheminées Ganz

Equipement

Porte du foyer	180° verre vitrocéramique imprimée, poignée de porte en céramique
Air primaire et air secondaire Foyer	par réglage à un seul levier en pierres thermiques Ganz avec sol du foyer, haut. x larg. x prof. 350 x 310 x 310 mm
Grille	grille en fonte
Tiroir pour les cendres	oui
Raccordement du conduit de fumée	manchon de rechange, haut/arrière Ø 150 mm
Raccordement de l'air extérieur IAA	arrière/bas Ø 100 mm indépendant de l'air ambiant (test passé et déclaré auprès du DiBt), porte auto-refermable, cale-porte

Exécution

Peinture	noir
Céramique	Plaques latérales structurées IN.PULS, poignée de porte en céramique lisse
Option	Plaque supérieure en céramique lisse Accumulateur

Puissance

Puissance calorifique nominale	4 kW	8 kW
Plage de puissance calorifique	3-10 kW	
Chargement de bois/h	1,4 kg	2,0 kg
Volume chauffé	70-210 m ³	

Triplet de valeurs

Débit de gaz d'échappement	6,8 g/s	5,8 g/s
Température à la buse d'évacuation des fumées	232 °C	267 °C
Pression de refoulement minimum	13 Pa	12 Pa

Valeurs techniques

Emission de CO	1055 mg	601 mg
Poussières	30 mg / Nm ³	20 mg / Nm ³
Rendement	81 %	82 %
Distances min. à l'arrière/sur les côtés	10 cm / 45 cm	
Affectation du conduit de cheminée	affectation multiple possible, excepté pour les raccords IAA	
Classe d'efficacité énergétique	A*	

Rapport de contrôle

Norme européenne EN 13240	DBI F17/09/0510
Agrément technique DiBt	déclaré

Répond aux exigences posées pour

la Suisse	LRV 2011
l'Allemagne	(BlmSchV) de niveau 2
l'Autriche	15a B-VG

Poids

Céramique	160 kg
Accumulateur	25 kg

Combustibles autorisés

Bois et briquettes de bois

Toutes les indications sont données sans garantie. Modifications techniques réservées.

